Aquabenz



Sicherheits-Trinkwasserentnahmestandrohr

...wir erfinden's einfach

Für die Verwendung auf Festplätzen usw. nach DVGW- twin Vorgaben



- Überwiegend Edelstahl Wst 1.4301
- Für Trinkwasser zugelassene Materialien
- Desinfizierbare Materialien
- 5 Stck. Auslaufventile 1/2"
- 5 Stck. Systemtrenner 1/2", in den Auslaufventilen integriert
- 5 Stck. Einzelwasserzähler QN 1,5
- Zentraler Spülanschluss mit C- Abgang (verschließbar)
- Drehbarer Spülanschluss
- Einfach zu bedienen
- Leicht und robust

Praktische Lösungen aus dem Schwarzwald:



 Einzeln abschließbare Bedienhebel für die Auslaufventile, mit zentralem Schloß



Aquabenz



Clevere Details...



Schlag- geschützte Einzelwasserzähler QN 1,5



360° drehbarer Spülanschluss



Spezialauslaufventile mit integriertem Systemtrenner Typ BA nach DIN EN 1717 bis Gefahrenklasse 4

...für die praktische Anwendung



Sichere Schlauchhalterungen verhindern Stolperfalle



Zubehör: Alu- Box für die hygienische Aufbewahrung

Technische Daten:

Gewicht: ca. 19 kg Höhe: ca. 110 cm

Durchsatzleistung: pro Auslaufventil 1,5 m³ bei 2 bar Druckverlust

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH

Mättich - Elomatstr. 10 D-77880 Sasbach Tel.: 07841/2077-0 Fax: 07841/2077-22 e-mail: wittenauer@elomat.de www.elomat.deVOI

