NEU!

Turbokurbel ™ ...von elomat®

Die patente Idee

...wir erfinden`s einfach

Die **Turbokurbel** von elomat ist ein praktisches Hilfsmittel zum schnellen, mühelosen und kontinuierlichen Drehen von neuwertigen oder leichtgängigen Unterflurarmaturen wie z. B. Schieber, Ventile oder Klappen in Wasser- oder anderen Fluidleitungen.

Vorteile

- Hohe Zeitersparnis durch schnelles Kurbeldrehen
- Ergonomisches Drehen ohne die Hände umständlich umsetzen zu müssen
- Fix montiertes Klappsystem für sofortigen Einsatz
- Ruck-Zuck ausgeklappt und betriebsbereit

Mittels einer Klemmhalterung in einfacher Weise an alle gängigen T-Form-Schieberschlüssel von 10 - 25 mm Wellendurchmesser anschraubbar. Der verstellbare Kurbelradius ermöglicht unterschiedliche Drehmomente und Drehgeschwindigkeiten

Auch in Kombination mit diversen Edelstahl Schieberschlüsseln von elomat einsetzbar, z. B. mit dem hier abgebildeten Modell **Klappkey**. Die ergonomische Bedienhöhe ermöglicht eine rückenschonende Betätigung.

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Mättich - Elomatstr. 10 D-77880 Sasbach Tel.: 07841/2077-0 Fax: 07841/2077-22
e-mail: wittenauer@elomat.de www.elomat.de

...von elomat®

Durchdacht, durchdrehen erlaubt

Hier die Turbokurbel in Verbindung mit dem Edelstahl-Schieber- und Ventilschlüssel Ergoturn von elomat

- Lieferzustand für die Selbstmontage an Ihrem Schieber-schüssel
- oder Lieferung fertig montiert an diversen elomat Schieberschlüsseln Best-Nr. TUKU01

Das Hybridsystem

Die Kombination Turbokurbel mit Schieberschlüssel erfüllt 2 Funktionen:

1. Schnelles, ergonomisches Drehen ohne die Hände umsetzen zu müssen
2. Schwergängige Armaturen können während der Schließphase, oder bei Blockierung trotzdem über die Griffholme des T-Form-Schlüssel nachgezogen bzw. gelöst werden

Übrigens: Eine schnelle, kontinuierliche Drehbewegung mit der Turbokurbel begünstigt das Lösen von Ablagerungen an den Gewindespindeln und anderen beweglichen Teilen einer Armatur. Die T-Bauform eines üblichen Schieberschlüssels erschwert jedoch einen schnellen und kontinuierlichen Drehvorgang.
Durch das systematische Drehen bzw. Warten von Armaturen, welches von vielen Versorgungsunternehmen durchgeführt wurde und wird, führt zu dem Ergebnis, dass heute viele Armaturen leichtgängiger funktionieren als früher. Deshalb können immer mehr gut gewartete oder neuwertige Armaturen vergleichsweise mühelos gedreht werden, benötigen jedoch eine hohe Anzahl an Umdrehungen für den Schließ- und Öffnungsvorgang.
Die Turbokurbel von elomat erleichtert diese Tätigkeit. Das händische Schieberdrehen macht nun auch Spaß.

Technische Daten Turbokurbel:

Material:	Edelstahl
Gewicht:	1 kg (ohne Bedienschlüssel)
Höhe:	26 cm
Breite:	6 cm
Tiefe mit Kurbelknauf:	8 cm
Max. zul. Drehmoment:	Zugkraft einhändisch

Händleradresse

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Mättich - Elomatstr. 10 D-77880 Sasbach Tel.: 07841/2077-0 Fax: 07841/2077-22
e-mail: wittenauer@elomat.de www.elomat.de

...von elomat®