

**maxi**

**Farbschlammpresse...von**

**elomat**<sup>®</sup>

...wir erfinden`s einfach

**Edelstahl rostfrei**

## Die professionelle Lösung zur Reduzierung von Industrieschlamm

- > weniger Volumen
- > weniger Entsorgungskosten

- **Schnelle Amortisation**
- **Reduziert Schlammvolumen bis zu 50 %**
- **Gewichtsreduzierung bis zu 30%**
- **Korrosionsbeständige Materialien**
- **Druckluftbetrieb, auch für den EX-Bereich**



## Funktionsbeschreibung:

Anfallender Schlamm wird separat in den Schlammkorb abgelassen, der sich z.B. unter einem Austragegerät befindet. Der gefüllte Schlammkorb incl. Vlies wird dann auf die Schlammpresse gestellt. Durch einen pneumatischen Druckmechanismus wird der Schlamm entweder kontinuierlich, oder diskontinuierlich gepresst. Der im Schlammkorb befindliche Vlieseinsatz kann mit dem gepressten Schlamm entnommen werden. Das Gerät ist so gebaut, daß ein Reserveschlammkorb Platz findet.

### Technische Daten:

Druckluft 6-8 bar  
Inhalt Schlammkorb 60 Liter

L: 1000 mm  
B: 900 mm  
H: 1600 mm

Gewicht ca. 90 kg

### Die maxi Schlammpresse gibt es in 2 Ausführungen:

**maxi I:** kontinuierlicher  
Pressdruck

**maxi II:** diskontinuierlicher  
Pressdruck

Zubehör: 1 oder 2 Schlammkörbe,  
Filtersäcke

weiter Schlammpressen auf Anfrage



Beispiel:  
maxi Schlammpresse mit Chargenanlage

Fachbetrieb nach § 19 I WHG